

# FICHA TÉCNICA



AB-SC-01

SECANTE MÁQUINA LOUÇA 5L

## CARACTERÍSTICAS

Produzido a partir de uma formulação moderna com tensoativos altamente biodegradáveis, de baixa espuma com funcionamento exemplar na secagem e brilhantamento de louças. Para sua boa utilização a água deverá ser usada sempre acima dos 75°C, para não existirem ocorrências de formação de espumas. Utiliza-se em todos os tipos de máquinas industriais de lavagem de louças e utensílios, quer sejam vidros, plásticos, alumínio, inox, entre outros. Respeita o brilho das superfícies e seca rapidamente sem deixar traço.

## DADOS

Aspeto	Líquido Azul
Odor	Álcool
PH	2,5.0+ / -0,5
Solubilidade	Total em água
Densidade	1,01 ± 0,02



Código	Precaução
<b>Advertência de perigo (H/EUH)</b>	
H319	Provoca irritação ocular grave.
H226	Líquido e vapor inflamáveis.
<b>Recomendações de prudência</b>	
P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
P233	Manter o recipiente bem fechado.
P264	Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
P280	Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/ proteção ocular/proteção facial.
P305+P351+P338	<b>SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:</b> Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P370+P378	Em caso de incêndio: Para extinguir utilizar extintor de pó ABC.
P403+P235	Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco
P501	Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente.

Produto conforme o regulamento (CE) N° 648/2004.  
**Centro de Informação Antivenenos: 800 250 250**



**ATENÇÃO**

## DOSAGEM

- ✓ Em função do grau de sujidade e da dureza da água
- ✓ Água dura (TH<30°) 2 a 3 gramas por litro de água.
- ✓ Água muito dura (TH>30°) 3 a 5 gramas por litro de água.

## BENEFÍCIOS

- ✓ Agiliza o processo de secagem.
- ✓ Evita o surgimento de manchas.
- ✓ Proporciona um brilho impecável à louça.

## APLICAÇÕES

- Hotéis, Lares de Repouso, Restaurantes, Pastelarias, Creches, Escolas, Clínicas, Hospitais, entre outros.
- Produto foi desenvolvido para assegurar uma secagem eficiente de utensílios como louça, talheres, tabuleiros e outros.
- Ideal para uso em máquinas industriais de lavagem de louça, lavadoras de copos e túneis de lavagem.
- Pode ser facilmente doseado automaticamente.



Tlf: +351 262 060 176  
Tlm: +351 917 273 990  
E: geral@quimicaldas.pt  
W: www.quimicaldas.pt

Terrondulada Lda.  
Estrada Principal N17B Casais da Bica,  
2500-045 A-dos-Francos  
Caldas da Rainha